HOMESYSTEM

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

Ajax CombiProtect Jeweller

Vnútorný detektor pohybu a rozbitia skla

Výrobca: **Ajax** · Model: **Ajax CombiProtect Jeweller**

PRODUKT V E-SHOPE HOMESYSTEM

obchod.homesystem.sk/ajax-combi-protect-detektor-pohybu-a-rozbitia-skla/

Návod patrí k produktu zakúpenému na obchod.homesystem.sk. Naskenujte QR kód pre aktuálne informácie, príslušenstvo a poradenstvo.

Vnútorný kombinovaný detektor pohybu (tepelný PIR) a rozbitia skla (elektrétový mikrofón). Rozpozná tupý úder aj zvonenie črepov. Nedetekuje sklo s fóliou (nárazuvzdorné, slnečné, dekoratívne).

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Model	CombiProtect Jeweller
Batéria	1× CR123A (predinštalovaná), do 5 rokov (ping 3 min)
Bezdrôtovo	Jeweller, do 1 200 m; hub Ajax, alebo uartBridge/ocBridge Plus (nie UL)
Pohyb	tepelný PIR, uhol 88,5°, dosah do 12 m
Sklo	mikrofón, dosah do 9 m (testované len pre isté typy a rozmery skla)
Prostredie	len do interiéru
V balení	CombiProtect, SmartBracket, CR123A, montážna sada, Quick start guide
Záruka	2 roky od kúpy, bez batérie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR

- Používajte len batériu CR123A a držte ju mimo dosahu detí.
- Pri výmene batérie detektor vypnite, uvoľnite 3 skrutky a zložte predný panel.
- Čistite suchou handričkou; nepoužívajte alkohol, acetón ani benzín.

MONTÁŽ A NASTAVENIA

- Výška 2,4 m (nižšie zmenšuje zónu a imunitu), zvislá plocha alebo roh; aspoň 2 skrutky, jedna nad tamperom (páska len dočasne).
- Šošovku nasmerujte kolmo na pravdepodobnú trasu votrelca; mikrofón max. 90° od okna. Pri 1 čiarke signálu detektor posuňte (aj o 20 cm) alebo použite ReX.
- Neinštalujte: vonku, oproti oknu s priamym slnkom, oproti rýchlo sa meniacim zdrojom tepla, pri objektoch s teplotou blízkou telu, pri kovoch a zrkadlách, kde rýchlo prúdi vzduch, ani bližšie než 1 m od hubu.
- Citlivosť pohybu aj skla: High / Normal / Low. Režimy: Instant / Entry-Exit / Follower. Testy: signál, detekčná zóna (sklo a pohyb), útlm (firmvér 3.50+). Alarmovú LED možno vypnúť (firmvér 5.55.0.0+).
- Pre sklo s fóliou výrobca odporúča DoorProtect Plus.

INDIKÁTOR (LED)

🟢 **Zelená ~1 s**	zapnutie detektora
🟢 **Zelená ~1 s, potom raz za 5 s**	alarm alebo tamper
🟢 **Zelená sa pomaly rozsvieti a zhasne**	slabá batéria (pri alarme alebo tampri)
Svieti pár sekúnd	pripájanie k hubu (farba nie je uvedená)
Raz zabliká	nasadenie na SmartBracket

PRVÉ SPUSTENIE

1. Potrebujete aplikáciu Ajax, vytvorený priestor a miestnosť, hub online, systém odzbrojený a bez prebiehajúcej aktualizácie. Zariadenie pridáva len správca (admin / PRO).
2. V aplikácii otvorte Zariadenia → Pridať zariadenie (Add Device).
3. Zadajte názov, naskenujte QR kód a vyberte miestnosť.
4. Ťuknite na Pridať (Add) a zapnite detektor vypínačom (žiadosť sa odosiela len krátko po zapnutí).
5. Pri zlyhaní zariadenie vypnite na 5 s a postup zopakujte. Držte ho v dosahu hubu.
6. Odstránenie: Unpair Device; Permanent deactivation (Entirely / Lid only). Reset sa v manuáli neuvádza.

Likvidácia: Výrobok označený symbolom prečiarknutej smetnej nádoby nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho na zbernom mieste elektroodpadu alebo predajcovi pri kúpe nového zariadenia. Batérie odovzdajte oddelene na zbernom mieste batérií.
Dôležité: tento stručný návod v slovenčine pripravila spoločnosť HomeSystem s.r.o. pre zákazníkov e-shopu obchod.homesystem.sk podľa dokumentácie výrobcu. Pri rozdieloch má prednosť pôvodný návod výrobcu: https://ajax.systems/support/manuals/combiprotect/
Produkt: obchod.homesystem.sk/ajax-combi-protect-detektor-pohybu-a-rozbitia-skla/ · Stav: 11/2026
Potrebujete poradiť? obchod.homesystem.sk · +421 948 213 492